

TELHA DUCHE

FT113.01

DESCRIÇÃO: Solução aquosa de limpeza, à base de substâncias alcalinas, inorgânicas.

UTILIZAÇÃO: Especialmente formulado para auxiliar na remoção de incrustações de musgos, líquenes, algas, fungos, etc, em telhas (de barro, cimento, fibrocimento), pátios, escadarias e varandas, tijoleiras, azulejos, granito, betão, cimento, etc. Evitar o contacto com superfícies metálicas, superfícies pintadas e outras que possam ser atacadas por produtos corrosivos.

PROPRIEDADES: Fácil aplicação
Rápida atuação
Eficaz

CARACTERÍSTICAS:

- Cor Líquido transparente, incolor
- Rendimento Prático 10 – 12 m²/l por demão (dependendo do grau de incrustações e sujidade a remover)
- Aplicação 1 - 2 demãos
Pulverizador, pincel de cair, trincha.
Humedecer a superfície a limpar. Aplicar o produto sobre a mesma. Deixar actuar cerca de 15-30 minutos. Remover as sujidades com máquina de pressão, ou esfregar com uma escova ou vassoura. Lavar com água limpa e deixar secar. Evitar o contacto com superfícies metálicas, pintadas e outras que possam ser atacadas por produtos corrosivos.
- Diluição Não diluir.
Se necessário, acrescentar o produto à água e NÃO a água ao produto, de modo a evitar salpicos que podem causar queimaduras.
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Não aplicável.
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de um ano em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PRECAUÇÕES: Tomar as precauções devidas para lidar com produtos corrosivos. Usar equipamento de protecção individual como luvas e óculos. Evitar o contacto com superfícies metálicas. Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.