

DECAPANTE SB

FT122.03

- DESCRIÇÃO:** Gel decapante de tintas. Isento de cloreto de metileno.
- UTILIZAÇÃO:** É indicado para a remoção de pinturas e vernizes antigos aplicados sobre superfícies metálicas ou de madeira.
- PROPRIEDADES:** Boas propriedades de decapagem
Não tóxico
Não escorre

CARACTERÍSTICAS:

- Cor Gel espesso, translúcido e incolor
- Rendimento Prático 1-2 m²/l por demão (dependendo do tipo de produto a remover e espessura aplicada)
- Aplicação Trincha, espátula.
Aplicar uma boa camada de DECAPANTE SB (ref. 122.03) sobre a tinta ou verniz a remover. Deixar atuar durante 1-3 minutos. A tinta ou verniz velhos começam a enrugar e deverão ser removidos com uma espátula. Se necessário aplicar uma 2^a camada. De seguida, lavar com água sob pressão, se possível, ou limpar com Diluente Celuloso (ref. 127.01). Com produtos de 2 componentes ou nitrocelulósicos, será necessário deixar atuar durante cerca de 5-10 minutos, removendo de seguida com espátula.
- Diluição Não diluir.
- Limpeza de Acessórios Água, DILUENTE LIMPEZA (ref. 127.11) ou DILUENTE CELULOSO (ref. 127.01).
- COV 980 g/l
- Ponto Inflamação Inflamável. Consultar Ficha de Dados de Segurança.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 6 meses em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.