

COLA PARA MADEIRA BRANCA

FT128.01

DESCRIÇÃO: Cola para madeira, branca, à base de emulsões aquosas de acetato de vinilo.

UTILIZAÇÃO: Em trabalhos de marcenaria e carpintaria, originando ligações resistentes e elásticas.

PROPRIEDADES: Ótima adesividade
Ótima aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS:

- Cor Branca
- Rendimento Prático 1 kg/m² (dependendo da absorção e porosidade das superfícies a colar)
- Aplicação Trincha, rolo, pincel.
Aplicar uma camada fina, distribuída uniformemente em apenas uma das faces a colar, aguardar o tempo aberto necessário e colar exercendo bastante pressão. Aguardar 24 horas antes de exercer outras operações sobre a peça colada.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Tempo aberto: 15 - 30 minutos
Profundidade: 1 - 2 dias
- Diluição Com água.
Não diluir.
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Não aplicável.
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies a colar devem estar perfeitamente limpas, secas, isentas de gorduras ou óleos, pós e partículas mal aderentes.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.