



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Spray Altas Temperaturas AT 800



Descrição do Produto

Spray resistente a altas temperaturas com secagem pelo contacto com o ar ambiente. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Resistente a temperaturas até +800°C. Boa resistência ao óleo de motor, gasóleo e gasolina (ver instruções de aplicação). Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Mantém as suas características ainda que sujeito a grandes oscilações de temperatura. Excelente aderência à generalidade das superfícies mesmo com baixas temperaturas.

Características

- Tinta 100% acrílica
- Tampa pintada à cor real da tinta
- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças
- Válvula auto limpável evitando entupimentos
- Baixo teor de COV'S (372g/l)
- Elevado poder de cobertura
- Secagem rápida
- Uso profissional e doméstico

Aplicações

Indicado para pintura profissional. Excelentes propriedades de aderência. Recomendado para pintura de superfícies metálicas (grelhadores, escapes, recuperadores de calor, radiadores, etc.) sujeitas a altas temperaturas.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado. Aplicar uma primeira camada no sentido horizontal e, após 2-3 minutos, uma outra em sentido vertical. A aplicação de tinta em excesso provoca o seu escorrimento. Depois de curada, a camada de tinta aplicada deve conter uma espessura mínima de 20-25 microns. Antes do contacto direto com combustíveis, deve colocar-se a peça pintada com AT800 no forno, a uma temperatura de +180°C, durante aproximadamente 30-40 minutos. É recomendável a utilização do spray transparente protetor de carroçaria como acabamento, disponível mediante encomenda. As cores antracite, vermelho, branco e transparente podem escurecer ligeiramente com temperaturas superiores a +300°C.

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Branco
- Vermelho
- Alumínio
- Transparente
- Antracite
- Preto

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

06-02-2023
10:32:53
CET



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Spray Altas Temperaturas

AT 800

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 36 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

06-02-2023
10:32:53
CET